

No.	Key Feature	Description
1	工作電源	DC120V - 300V, AC100 - 240V, 47 ~63 Hz
2	功率消耗	10W / 15VA
3	電壓輸入	10 - 480V , RWS (L-L) , 最小偵測電壓為 10V 相電壓 (L-N): 277V <sub>AC</sub> 線電壓 (L-L): 480V <sub>AC</sub>
4	電流輸入	設定範圍: 5A~1200A / 5A CT
5	最大過載能力	電壓: 1.2 倍 連續 ; 1.2 倍額定 , 60 秒 電流: 1.2 倍 連續 ; 1.2 倍額定 , 60 秒
6	輸入消耗功率	電壓: < 0.2 VA ; 電流: < 0.1 VA
7	支援比流器	5A ~ 1200A : 5A
8	相線系統	3P4W-3CT , 3P3W-2CT , 1P3W-2CT , 1P2W-1CT
9	選配功能	DI : 2 Channels, 類型: 乾接點 DO: 2 Channels, RELAT : AC250V / 3A , DC24V / 6A
10	量測顯示參數	5 位數方光二極體 LED 顯示 (按鍵切換): 3 相 R、S、T (L1, L2, L3) V 電壓 (Vrms), A 電流 (Irms), H 頻率 (Hz), F 功率因數 (PF) 有功功率 (kW)、視在功率 (kVA) 於 L1 顯示有效電度 (kWh)之三相總和
11	通訊方式	NeVerLoSs®, 基於 LoRa® 技術
12	射頻功率	0dBm to 20dBm
13	傳輸距離	5 - 10km (空曠區域)
14	工作溫度	-20°C ~ 60°C
15	尺寸	96 x 48 x 94 mm

